Theoretische Informatik II

Einheit 6.5

Hierarchie von Komplexitätsklassen

1. Pseudopolynomielle Algorithmen
2. Komplementäre Klassen
3. Polynomieller Platz
4. Hierarchiesätze

Nicht jedes $\mathcal{NP}$-Problem ist wirklich schwer

Gibt es "leichte" $\mathcal{NP}$-vollständige Probleme?

- **Was unterscheidet $CLIQUE$ von KP?**
  - Beide Probleme sind $\mathcal{NP}$-vollständig, aber
    - $3SAT \leq_p CLIQUE$ codiert Formel durch gleich großen Graph
    - $3SAT \leq_p KP$ benutzt exponentiell große Zahlen als Codierung
  - Ist KP nur wegen der großen Zahlen $\mathcal{NP}$-vollständig?
- **Es gibt "bessere" Lösungen für KP**

  $\boldsymbol{KP} = \{ (g_1..g_n,\ a_1..a_n,\ G,\ A) \mid \exists J \subseteq \{1..n\}.\ \Sigma_{i \in J} g_i \leq G \wedge \Sigma_{i \in J} a_i \geq A \}$
  - Man muß nicht alle Kombinationen von $\{1..n\}$ einzeln auswerten
  - Man kann iterativ den optimalen Nutzen bestimmen, indem man die Anzahl der Gegenstände und das Gewicht erhöht
  - Sehr effizient, wenn das maximale Gewicht nicht zu groß wird

Iterative Lösung für KP

$$\boldsymbol{KP} = \{\ (g_1..g_n,\ a_1..a_n,\ G,\ A) \mid \exists J{\subseteq}\{1..n\}.\ \Sigma_{i\in J} g_i \leq G \wedge \Sigma_{i\in J} a_i \geq A\ \}$$

- **Betrachte Subprobleme $\boldsymbol{KP(k,g)}$** (g und k fest)
  - Verwende Gegenstände $1, .., k$ und Maximalgewicht $g{\leq}G$
  - Definiere optimalen Nutzen $N(k,g)$
    - $N(k,0) = 0$ für alle k
    - $N(0,g) = 0$ für alle g
    - $N(k,g) = max\{N(k{-}1, g{-}g_k) + a_k,\ N(k{-}1,g)\}$
- **Löse Rucksackproblem $\boldsymbol{KP}$ iterativ**
  - Es gilt $(g_1..g_n,\ a_1..a_n,\ G,\ A) \in KP \Leftrightarrow N(n,G){\geq}A$
  - Gleichungen beschreiben rekursiven Algorithmus für $N(n,G)$
  - Tabellarischer Algorithmus bestimmt alle $N(k,g)$ mit $k{\leq}n$, $g{\leq}G$
  - Laufzeit ist $\mathcal{O}(n * G)$

$(g_1..g_n, a_1..a_n,\ G, A) \in KP$ ist in $\mathcal{O}(n{*}G)$ Schritten lösbar

Pseudopolynomielle Algorithmen

Liegt das Rucksackproblem KP etwa in $\mathcal{P}$?

- **Lösung für KP ist nicht wirklich polynomiell**
  - $n * G$ kann exponentiell wachsen relativ zur Größe der Eingabe
  - Größe von $(g_1..g_n,\ a_1..a_n,\ G,\ A)$ ist $\mathcal{O}(n * (logG + logA))$
- **KP ist ein Zahlproblem**
  - $L \subseteq \Sigma^*$ ist **Zahlproblem**, wenn $MAX(w)$, die größte in einer Eingabe w codierte Zahl, nicht durch ein Polynom beschränkt werden kann
  - Weitere Zahlprobleme: $PARTITION, BPP, TSP, MSP, \ldots$
  - Keine Zahlprobleme: $CLIQUE, VC, IS, SGI, LCS, DHC, HC, GC, \ldots$
- **KP hat pseudopolynomielle Lösung**
  - Algorithmen für ein Zahlproblem $L \subseteq \Sigma^*$ sind **pseudopolynomiell**, wenn ihre Rechenzeit durch ein Polynom in $|w|$ und $MAX(w)$ beschränkt ist

Starke $\mathcal{NP}$-vollständigkeit

- **Pseudopolynomiell $\hat{=}$ effizient bei kleinen Zahlen**
  - Ist $L \subseteq \Sigma^*$ pseudopolynomiell lösbar, so ist für jedes Polynom p

    $$\boldsymbol{L_p} \equiv \{w \in L \mid MAX(w) \leq p(|w|)\} \in \mathcal{P}$$
  - Die Restriktion von KP auf polynomiell große Gewichte liegt in $\mathcal{P}$
  - Hat jedes Zahlproblem eine pseudopolynomielle Lösung?
- **TSP ohne pseudopolynomielle Lösung** (falls $\mathcal{P} \neq \mathcal{NP}$)
  - Der Reduktionsbeweis $HC \leq_p TSP$ zeigt $HC \leq_p TSP_n$
  - Eine Restriktion von TSP auf kleine Zahlen bleibt $\mathcal{NP}$-vollständig
- **TSP ist stark $\mathcal{NP}$-vollständig**
  - $L \subseteq \Sigma^*$ **stark $\mathcal{NP}$-vollständig** $\equiv$ L_p $\mathcal{NP}$-vollständig für ein Polynom p
  - L stark $\mathcal{NP}$-vollständig $\Rightarrow$ L hat keine pseudopolynomielle Lösung

Einschränkung auf kleine Zahlen keine Lösung für das $\mathcal{P}$–$\mathcal{NP}$ Problem

Es gibt weitere wichtige Komplexitätsklassen

- ***co–$\mathcal{NP}$***
  - Probleme mit Komplement in $\mathcal{NP}$
  - Problem muß nicht notwendigerweise selbst in $\mathcal{NP}$ liegen
- ***PSPACE***
  - Platzverbrauch polynomiell relativ zur Größe der Eingabe
- **Klassen mit großer theoretischer Bedeutung**
  - $\boldsymbol{\Sigma_2^p}$: Sprachen von OTMs, deren Orakel ein $\mathcal{NP}$-Problem entscheidet
  - $\boldsymbol{\Pi_2^p}$: Sprachen von OTMs, deren Orakel ein $co-\mathcal{NP}$-Problem entscheidet
  - $\boldsymbol{\Sigma_i^p}$ / $\boldsymbol{\Pi_i^p}$: Sprachen von OTMs mit Orakel in Π_{i-1}^p / Σ_{i-1}^p
  - ***LOGSPACE***: logarithmischer Platzverbrauch der Berechnung (!)
  - ***EXPTIME*** / ***EXPSPACE***: exponentieller Zeit-/Platzbedarf
    Rechenzeit und Platzverbrauch sind nicht mehr handhabbar

$co-\mathcal{NP}$: Probleme mit Komplement in $\mathcal{NP}$

$$co-\mathcal{C} := \{ L \mid \overline{L} \in \mathcal{C} \}$$

- **Interessant für nichtdeterministische Klassen**
  - Für deterministische Komplexitätsklassen gilt $\mathcal{C} = co-\mathcal{C}$
    Akzeptieren/Verwerfen einer DTM ist vertauschbar
  - Nichtdeterministisches Akzeptieren ist komplizierter:
    OTM akzeptiert, wenn Orakel einen akzeptablen Lösungsvorschlag machen kann
- **Beispiele für Probleme in $co-\mathcal{NP}$:**
  - Menge der allgemeingültigen Formeln (Komplement von SAT)
  - Das Primzahlproblem (Komplement von Zusammengesetztheit)
- **Bisherige Erkenntnisse deuten auf $co-\mathcal{NP} \neq \mathcal{NP}$**
  - Wenn $\mathcal{P} = \mathcal{NP}$, dann $co-\mathcal{NP} = co-\mathcal{P} = \mathcal{P} = \mathcal{NP}$
  - $\mathcal{NP} = co-\mathcal{NP} \Leftrightarrow \mathcal{NPC} \cap co-\mathcal{NP} \neq \emptyset$
    $\Rightarrow$: offensichtlich, da $\mathcal{NPC} \neq \emptyset$
    $\Leftarrow$: Ist $L \in \mathcal{NPC} \cap co-\mathcal{NP}$ so gilt $\overline{L'} \leq_p L$ für jedes $L' \in co-\mathcal{NP}$ also $L' \leq_p \overline{L} \in \mathcal{NP}$

$PSPACE$: Polynomieller Platzverbrauch

- $\mathcal{NP} \subseteq PSPACE$
  - Eine Maschine kann in polynomieller Zeit nur polynomiell viele Speicherzellen verwenden
- $NSPACE(f(n)) \subseteq SPACE(f(n)^2)$ (Satz von Savitch)
  - Simulation mit Speicherung der Alternativen (§4.1) zu platzaufwendig
  - Teste $\kappa_\alpha \vdash^t \kappa_\omega$ (für maximales $t{=}2^{c*f(n)}$) durch "binäre Tiefensuche"
  - Platzverbrauch des Rekursionsstacks ist $\mathcal{O}(f(n)^2)$ (falls $f(n) \geq \log n$)
  - Zeitaufwand der Simulation ist exponentiell höher als bei der NTM
- $PSPACE = NPSPACE$ HMU §11.2.3
  - Folgt direkt aus dem Satz von Savitch
- $PSPACE \subseteq EXPTIME$
  - Eine terminierende Maschine, die maximal $f(n)$ Bandzellen aufsucht, terminiert nach maximal $|\Gamma|^{f(n)} * |Q| * f(n)$ Schritten
  - Zahl der Konfigurationen = Bandinhalte $*$ Zustände $*$ Kopfpositionen

$NPSPACE \subseteq NEXPTIME$ gilt aus dem gleichen Grund

$PSPACE$-Vollständigkeit

- **$\mathcal{C}$-Vollständigkeit allgemein**
  - L ist $\mathcal{C}$-vollständig, falls $L \in \mathcal{C}$ und $L' \leq_p L$ für alle $L' \in \mathcal{C}$
- **Wie zeigt man $PSPACE$-Vollständigkeit?**
  - Codiere Berechnungen von DTMs, die polynomiellen Platz brauchen
  - Sprache: komplexer als SAT, aber mit deterministischer Natur
  - Kandidat: Wahrheit geschlossener quantifizierter boolescher Formeln
- **Erweitere Aussagenlogik um boolesche Quantoren**
  - Ausagenlogische Variablen $P, Q, R, \ldots$, Konstante t und f
  - Formeln $\neg F$, $E \wedge F$, $E \vee F$, $E \Rightarrow F$, $(\forall P)F$, $(\exists P)F$
  - Wert von $(\forall P)F$ entspricht dem von $F[t/P] \wedge F[f/P]$
  - Wert von $(\exists P)F$ entspricht dem von $F[t/P] \vee F[f/P]$
  - Wert anderer Formeln wie in gewöhnlicher Aussagenlogik
    $(\forall P)(\exists Q)\,[(P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)]$ ist wahr (Wert 1)
    $(\exists Q)(\forall P)\,[(P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)]$ ist falsch (Wert 0)

$\boldsymbol{QBF}$ ist die Menge der geschlossenen QB-Formeln mit Wert 1

QBF ist $PSPACE$-vollständig

- $\boldsymbol{QBF \in PSPACE}$
  - Auswerten aussagenlogischer Formeln braucht linearen Platz
  - $(\forall P)F = F[t/P] \wedge F[f/P]$ und $(\exists P)F = F[t/P] \vee F[f/P]$ werden kaskadisch ausgewertet
  - Gesamtbedarf, einschließlich Zwischenspeicherung, ist quadratisch
- **Für alle $L \in PSPACE$ gilt $L \leq_p QBF$** HMU §11.3.4
  - Codiere Bandzellen und Konfigurationen wie im Satz von Cook
  - Beschreibe Formeln $F_{\kappa_1,\kappa_2,t}$ für die Aussage $\kappa_1 \vdash^t \kappa_2$
  - Zielformel ist $F_{\kappa_\alpha,\kappa_\omega,2^{c*p(n)}}$, wobei κ_α Anfangskonfiguration, κ_ω Endkonfiguration, $p(n)$ Platzverbrauch, c Alternativen pro Zelle
  - Setze $F_{\kappa_1,\kappa_1,0}$ und beschreibe $F_{\kappa_1,\kappa_2,1}$ passend zur Tabelle von δ
  - Beschreibe $F_{\kappa_1,\kappa_2,t}$ durch eine Darstellung für $(\exists\kappa)F_{\kappa_1,\kappa,t\div 2} \wedge F_{\kappa,\kappa_2,t\div 2}$, die das Entstehen exponentiell großer Formeln vermeidet
    $(\exists\kappa)(\forall\kappa_3)(\forall\kappa_4)[(\kappa_3 \Leftrightarrow \kappa_1 \wedge \kappa_4 \Leftrightarrow \kappa) \vee (\kappa_3 \Leftrightarrow \kappa \wedge \kappa_4 \Leftrightarrow \kappa_2)] \Rightarrow F_{\kappa_3,\kappa_4,t\div 2}$

Weitere $PSPACE$-vollständige Probleme

- **Strategische 2-Personen Spiele**
  - Viele konkrete Beispiele in Garey/Johnson Seite 254ff
  - Spielentscheidungen entsprechen alternierenden QB Formeln
    Spieler gewinnt, wenn für jeden Zug des Gegners, ein Zug existiert, so daß für jeden Folgezug des Gegners, ... das Resultat einen Sieg darstellt
  - QBF kann als strategisches Spiel beschrieben werden (und umgekehrt)
- **Sprache regulärer Ausdrücke**
  - Ist $L(E) = \Sigma^*$ für einen beliebigen regulären Ausdruck über Σ?
- **In-Place Acceptance** Asteroth/Baier §4.5
  - Kann eine gegebene DTM jedes Wort w ihrer Sprache mit Platzbedarf $|w|$ akzeptieren?

Wichtige Vertreter anderer Komplexitätsklassen

- **Isomorphie ungerichteter Graphen** — $\mathcal{NP}$, nicht vollständig
- **Zuverlässigkeit von Netzwerken** — $\mathcal{NP}$-hart, vermutlich nicht in $\mathcal{NP}$
  - Wahrscheinlichkeit für fehlerfreie Verbindung zwischen zwei Knoten
- **Minimale äquivalente Schaltkreise** — Σ_2^p, also $\mathcal{NP}$-hart, nicht in $\mathcal{NP}$
  - Bestimme optimale Größe einer Schaltung
- **$n \times n$-Schach, Dame, Go** — $EXPTIME$(-vollständig)
  - Exponentiell viele Züge bis Spielende möglich
- **TSP*: Bestimmung aller Rundreisen mit gegebenen Kosten**
  - Unrealistische Problemstellung: zu viele Lösungen — $EXPSPACE$
- **Äquivalenz regulärer Ausdrücke mit Iteration** — $EXPSPACE$-vollständig
  - Einfache Problemstellung mit sehr schwieriger Lösung
  - Ausdrücke dürfen $E^k = \underbrace{E \circ E \ldots \circ E}_{k-mal}$ enthalten

Führt mehr Zeit/Platz zu mehr lösbaren Problemen?

- **Welche der folgenden Inklusionen sind echt?**

  $LOGSPACE \subseteq NLOGSPACE$
  $\subseteq \mathcal{P} \subseteq \mathcal{NP} \subseteq PSPACE = NPSPACE$
  $\subseteq EXPTIME \subseteq NEXPTIME \subseteq EXPSPACE \subseteq \ldots$

- **Wie beweist man Unlösbarkeit in Platz/Zeit f**
  - Diagonalisierung über alle Probleme, die in Komplexität f lösbar sind

- **Hilfsmittel: Konstruierbare Funktionen**
  - Funktionen, deren Komplexität durch ihren Wert beschränkt ist
  - $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ist **platzkonstruierbar**, wenn $\hat{f}$ in Platz $\mathcal{O}(f)$ berechenbar
  - $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ist **zeitkonstruierbar**, wenn $\hat{f}$ in Zeit $\mathcal{O}(f)$ berechenbar

    $\hat{f}:\{1\}^* \to \{0,1,\}^*$ berechnet bei Eingabe 1^n die Binärdarstellung $r_b(f(n))$ von $f(n)$

    Rahmenbedingungen: $f(n) \geq \log n$ (Platz) bzw. $f(n) \geq n \log n$ (Zeit) für alle n
  - $\log n$, n^k, 2^n etc sind zeit- und platzkonstruierbar

- **Wichtiger formaler Begriff: Ordnung $o(f)$**
  - f als echte obere Schranke: $o(f) = \{g:\mathbb{N} \to \mathbb{R}^+ \mid \forall c>0.\ g <_a c*f\}$

Das Platzhierarchie-Theorem

Für jede platzkonstruierbare Funktion f gibt es eine Sprache $L \in SPACE(f)$, deren Platzkomplexität nicht in $o(f)$ liegt

- **Konstruiere L durch Diagonalisierung**
  - Definiere L durch Konstruktion ihrer charakteristischen Funktion
  - Sei $h(n) = \begin{cases} 1 & \Phi_i(n) \leq 2^{f(n)} \wedge s_{M_i}(n) \leq^{**} f(n) \wedge \varphi_i(n) = 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$ mit $i = \pi_1(n)$

    $s_{M_i}(n) \leq^{**} f(n) \equiv h$ benutzt zur Simulation von $\varphi_i(n)$ maximal Platz $f(n)$.
    Benutzt die Simulation von $\varphi_i(n)$ Platz $d * s_{M_i}(n)$, so muß $s_{M_i}(n) \leq f(n)/d$ gelten
  - h ist eine Entscheidungsfunktion, die in Platz $\mathcal{O}(f)$ berechenbar ist
  - Definiere $L := h^{-1}(\{1\})$ (also $\chi_L = h$), also $L \in SPACE(f)$
- **Die Platzkomplexität von L ist nicht in $o(f)$**
  - Falls L durch ein Programm mit Komplexität $o(f)$ entschieden wird, so gilt $\chi_L = \varphi_k$ für ein k mit $s_{M_k}(n) < c * f(n)$ für alle $c > 0,\ n \geq n_0$
  - Wähle $n := \langle k, n_0 \rangle$ (also $k = \pi_1(n)$) für das zu $(1/d)$ passende n_0
    Dann gilt $n \geq n_0$, also $s_{M_k}(n) < (1/d) * f(n)$ bzw $s_{M_i}(n) \leq^{**} f(n)$
  - Es folgt $n \in L \Leftrightarrow h(n) = 1 \Leftrightarrow \varphi_k(n) = 0 \wedge s_{M_i}(n) \leq^{**} f(n) \Leftrightarrow n \notin L$

Konsequenzen des Hierarchietheorems

- **Platzkomplexität bildet eine echte Hierarchie**
  - $SPACE(f) \subset SPACE(g)$ falls g platzkonstruierbar und $f \in o(g)$
  - $SPACE(n^\epsilon) \subset SPACE(n^{\epsilon'})$ für alle $0 \leq \epsilon < \epsilon'$
  - $NLOGSPACE \subseteq SPACE(\log^2 n) \subset SPACE(n) \subset PSPACE$
  - $NPSPACE \subset EXPSPACE$
- **Zeitkomplexität bildet eine echte Hierarchie**
  - **Für jede zeitkonstruierbare Funktion f gibt es eine mSprache $L \in TIME(f)$ deren Zeitkomplexität nicht in $o(f/\log f)$ liegt**
    - Beweis analog zu Platzhierarchietheorem
  - $TIME(f) \subset TIME(g)$ falls g platzkonstruierbar und $f \in o(g/\log g)$
  - $TIME(n^\epsilon) \subset TIME(n^{\epsilon'})$ für alle $0 \leq \epsilon < \epsilon'$
  - $\mathcal{P} \subset EXPTIME$

Komplexitätsklassenhierarchie